2SC2668

Rev.E Mar.-2016

蓝箭电子 BLUE ROCKET ELECTRONICS

DATA SHEET

/ Descriptions

TO-92 NPN Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

/ Features

,


Small reverse transfer capacitance, low noise figure.

/ Applications

, , ,

High frequency amplifier, FM,RF,MIX IF amplifier applications.

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



PIN1 Base PIN 2 Collector PIN 3 Emitter

/ hFE Classifications & Marking


h_{FE} Classifications Symbol	R	O	Y
h_{FE} Range	40~80	70~140	100~200

Parameter	Symbol


2SC2668

Rev.E Mar.-2016

8 Tc 0 Tw (2w [51http:/ /TT50940.2(kingMar)2breIn)5(structions/TT2 1 Tf 10.5 0-69 771 --4(657Tc 0 Tw (5)Tj /T 0.



( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



					Note:
1	25	150		60 90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.
2	255±5			5±0.5sec;	2.Peak Temp.:255±5 , Duration:5±0.5sec.
3			2 10	/sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

270±5	10±1 sec.	Temp:270±5	Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

/ BULK

Package Type	Units					Dimension		(unit mm3)
	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Bag	Inner Box	Outer Box
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

/ AMMO

Package Type	Units					Dimension	(unit mm3)
	Units/tape /	Tape/Inner Box /	Rows/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Inner Box	Outer Box
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	480×346×235 547×407×268

/ Notices