"Yَ

TO-220F Voltage Regulator in a TO-220F Plastic Package.

◕ È

1.5A,


3-Terminal regulators ,output current up to 1.5A, internal thermal overload protection and short-circuit limiting.

¥ ِ

Voltage Regulator.

ภَ ๊ ๋ ๎ ๏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔

ã ﾉ ŭ˜



PIN1 IN PIN 2 GND PIN 3 OUT

ł. ʁ ڸ


See Marking Instructions.

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Input voltage	V_I	35	V
Thernal Resistance Junction-ambient	$R_{\theta JA}$	2 1 Tf13.9744 9a9 [redacted] 0 6Tc054007830	Tm

S

≠ ∃ ̃Ą ´E ∀ ∫

ł. Ļ Ω



BR

7812F

****

Note:

BR:	Company Code
7812F:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No

↓ ṣ ╕ẘ´E ᛋ ƒ ѽ ѯ

Note:

1	25	150	60	90sec;
2	255±5			5±0.5sec;
3		2	10	/sec.

1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255±5 , Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

ᛁ ѽ ɋ ¯ ˋY Ţ

270±5	10±1 sec.	Temp.:270±5	Time:10±1 sec

ɒ Ŧ ᛃ —

/ BULK

Package Type	Units	Dimension	(unit mm³)