"Yب

VRW0656 ṂṂÞ QSQ ÆṀч s Ⅱㄱ Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.

◕È

SF ᶻ/kIH ᓚ ħ ≠ ớ Ḅ/лъ <348 Z ЙḮ ´


High P_C and h_{FE}, excellent h_{FE} linearity, complementary pair with 9015W.

❦ ᵾ

ᵼ̂ Ḥ ɔ Ẉ Ḥ ƺ ϕ [OBJ] ⅃ ѽ ᶻ ʜ

Low frequency, low noise pre-amplifier.

ЛᵭᷱQ̃ ≠ ɛ



ãℓ ʊ̃



PIN1 χ Emitter PIN 2 χ Base PIN 3 χ Collector

ł. ʜ ↄ̇


h_{FE} Classifications Symbol	A	B	C	D
h_{FE} Range	60 150	100 300	200 600	400 1000
Marking	HJ6A	HJ6B	HJ6C	HJ6D

v ̈Ω Parameter	ϒ N Symbol	̈Ω Ö Rating	D Ч Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	45	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	100	mA
Collector Power Dissipation	P_C	250	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	

v ̈Ω Parameter	ϒ N Symbol	Ш :ϒ Ţ Test Conditions	ώ ṇ Ö Min	Ɛ ʒ Ö Typ	ώ ² Ö Max	D Ч Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	I_C=0.1mA I_E=0	50			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	I_C=1.0mA I_B=0	45			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	I_E=0.1mA I_C=0	5.0			V
Collector Cut-Off Current	I					

Rev.E Mar.-2016

ł. ŀ Ω



ب ˝ χ

K χ ᵻ ϛ ᵎ Ղ

M9 χ ᵻ ʒ ᴺ Ղ

D χ ᵻ k ᵢ ʜ ˋ ⁶ Ղ


Note:

H: Company Code.

J6: Product Type.

A χ h_{FE} Classifications Symbol

ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ ώ ت Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhio r z Vroghulq j+Se0luhh,



ب ″ χ

1 Ĺ ♬ □ ẙ 25 Ḱ 150 ɬ ı `H ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ë □ ẙ 245 ° 5 ɬ ı `H ڑ `Y ⅄ ѭ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ⅵ ˛ ɔ ѧ ẙ ѭ 2 Ḱ 10 ɬ /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ɬ , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245 ° 5 ɬ , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ɬ /sec.

⅄ ü q ¯ `Y Ţ

□ ẙ χ 260 ° 5 ɬ `H ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

ɒ Ŀ ≮ —

ɔ ` ɣ Ŀ / REEL

Package Type	Units					Dimension		(unit mm^3)
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

ä ⅴ ŗ Ѽ