


WR0<50P ḾḾÞ SQS ÆṀчsⅡㄱ Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package.

≍ I_C ≍ V_{CBO}

High Collector current, high Collector-base voltage.

Power dissipation.







PIN1 χ Base PIN 2 χ Collector PIN 3 χ Emitter

h_{FE} Classifi05d8(c)3.7(a)2.5(tion0]TJ-1.4057 -1.1486 TD-0.001 Tc0 Tw[(Symbol)-7.4( )]TJ13.6914 0.5714 TD-0.000

v ̈Ọ Parameter	ϒ N Symbol	̈Ọ Ö Rating	D Ꮋ Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-110	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-95	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5	V

TO-92LM Unit: mm






ᴗ ˝ χ	
EU=	ᵻᵡ ȝ ᴎ ᾎ
G3670 χ	ᵻᵡ ȝ ᴺ ᾎ
U=	ᵻᵡ k ᵻᴴ ᶜ ⁶ ᾎ
---- χ	ᵻᵡ ᵻ ᶠ ᾗ ᴺ ᾎ ᵻ ᵩ ᵻ ᶠ ᾗ ᴺ Ψ ᖘ

Note:

BR:	Company Code.
D034L:	Product Type.
R:	h_{FE} Classifications Symbol
****:	Lot No. Code,code change with Lot No.



ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı `H ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ө □ ỷ 255 ° 5 ł ı `H ڑ `Y ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻉ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

□ ỷ χ 270 ° 5 ł `H ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:270±5 Time:10±1 sec

Ẅ Ω ţ ﾘ Ł / BULK

Package Type	Units			Dimension (unit mm3)
	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	