/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	650	V
Drain Current	I_D(Tc=25)	2.0	A
Drain Current	I_D(Tc=100)	1.3	A
Drain Current - Pulsed	I_{DM}	6.0	A
Gate-Source Voltage	V_{GSS}	±30	V
Single Pulsed Avalanche Energy	E_{AS}	120	mJ
Repetitive Avalanche Energy	E_{AR}	5.4	mJ
Avalanche Current	I_{AR}	2.0	A
Power Dissipation	P_D(Tc=25)	37	W
Operating and Storage Temperature Range	T_J,T_{STG}	-55 to 150	

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	V_{GS}=0V I_D=250μA	650			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=650V V_{GS}=0V			1.0	μA
		V_{DS}=480V T_C=125			100	μA
Gate-Body Leakage Current Forward	I_{GSS}	V_{GS}=±30V V_{DS}=0V			±0.1	μA
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS}=V_{GS} I_D=250μA	2.0		4.0	V
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	V_{GS}=10V I_D=1.0A		4.3	6.5	Ω
Forward Transconductance	g_{FS}	V_{DS}=40V I_D=1.0A		2.05		S
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	V_{GS}=0V I_S=2.0A			1.4	V
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS}=25V V_{GS}=0V f=1.0MHz		320	420	pF
Output Capacitance	C_{oss}			35	46	pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			4.5	6.0	pF
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{DD}=300V I_D=2.0A R_G=25Ω		8.0	30	ns
Turn-On Rise Time	t_r			23	60	ns
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			25	60	ns
Turn-Off Fall Time	t_f			28	70	ns

/ Package Dimensions



/ Marking Instructions



BR

2N65

****

Note:

BR:	Company Code
2N65:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No