VRW056 ṂṂÞ QSQ ÆṀч s Ⅱㄱ Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

ت ⊐ я ∪ Ӈ ı Ɔ Ⅼ ƶ ı ㄏ ᵀ DHF0T434 ‰´ ᴝ ˡ ، ό ɭ ∂ ı ṇ ғ β
Low $V_{CE(sat)}$, high current, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.

ᵻ ˇ ¯ _ Â Ʉ ı Ù Ǐ ~ ʜ Ů ˜ Ł ˝ ı ㅓ ό Â Ʉ Ɔ ◊ ı ◗ ′ ∩ ᴇ Ƶ ŧ Ⅎ ɭ ∂

ˆ a ? d ;


v ¨Q Parameter	ϒ N Symbol	¨Q Ö Rating	D Ч Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current	I_C	1	A
Peak Collector Current	I_{CM}	2	A
Base Current	I_B	0.3	A
Peak Base Current	I_{BM}	1	A
Collector Power Dissipation	P_C	400	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	

Âì ×(di8 ïµ0 å@fiPQQ1 “ “¸f BQs! Q‘—HF ;

v ¨Q Parameter	ϒ N Symbol	‗ : ¦ ţ Test Conditions	ω ņ Ö Min	Ɛ ʒ Ö Typ	ω ² Ö Max	D Ч Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=60V I_E=0A			100	nA
		V_{CB}=60V I_E=0A T_j=150			50	A
Collector Cut-Off Current	I_{CES}	V_{CE}=60V V_{BE}=0V			100	nA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=5.0V I_C=0A			100	nA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=5.0V I_C=500mA	200	350		
	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=5.0V I_C=1.0mA	250	400		
	$h_{FE(3)}$	V_{CE}=5.0V I_C=1.0A	100	150		
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	I_C=100mA I_B=1.0mA		90	110	mV
	$V_{CE(sat)(2)}$	I_C=500mA I_B=50mA		110	140	mV
	$V_{CE(sat)(3)}$	I_C=1.0A I_B=100mA		200	250	mV
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	I_C=1.0A I_B=50mA		0.95	1.1	V
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	V_{CE}=5.0V I_C=1.0A		0.82	0.9	V
Transition Frequency	f_T	V_{CE}=10V I_C=50mA f=100MHz	150	220		MHz
Output Capacitance	C_C	V_{CB}=10V I_E=0 f=1.0MHz		5.5	10	pF


Ô? d ¢


hFE — IC
VBE — IC
800
600
400
200
1.2
0.8
0.4
IC (mA)
VBE (V)
(1) Tamb = 100 °C.
(2) Tamb = 25 °C.
(3) Tamb = −55 °C.



VCEsat — IC
VBEsat — IC
0.8
0
IC (mA)
VBEsat (V)
IC/IB = 20.
(1) Tamb = −55 °C.
(2) Tamb = 25 °C.
(3) Tamb = 100 °C.
(1) IC/IB = 100.
(2) IC/IB = 50.

Ø =) ¢

SOT-23 单位：mm



, M y



ᵕ ̆ χ

T χ ᵻᵡ ∩ ᶎ ᵑ̀ ᶠ ᵝ ‰ ᵡ̆

U5 χ ᵻᵡ ᶚ ᴺ Γᵬ

Note:

Q: Automobile halogen-free product Code

U5 χ Product Type Code