WR0553 ṂṂ Ł QSQ ÆṀ ч s ǁ ˥ Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.

љ WLS65 Й ´
Complement to TIP32.

ȩ̂ ȧ ı ' ˧ ớ Ầ ʉ ѿ ᶻ
Medium power linear switching applications.





PIN1 χ Base PIN 2 χ Collector PIN 3 χ Emitter

v ˝Ω Parameter	ϒ N Symbol	˝Ω ë Rating				D Ч Unit
		TIP31	TIP31A	TIP31B	TIP31C	
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	40	60	80	100	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	40	60	80	100	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0				V
Collector Current - Continuous	I_C	3.0				A
Peak Collector Current	I_{CP}	5.0				A
Base Current - Continuous	I_B	1.0				A
Collector Power Dissipation	P_C	2.0				W
Collector Power Dissipation	P_C (Tc=25)	40				W
Junction Temperature	T_j	150				
Storage Temperature Range	T_{sag}	-55 150				

v ˝Ω




A
C
B
3°
3°
a
n2
b1
C1
a1
C



ب ˝ χ

BR χ	ѭ ϡ ᴵᴵ Ɓ
TIP31 χ	ѭ ϝ ᵝ ʒ ᴺ
---- χ	ѭ ɨ ϝ ŋ̈ ᴺ Ɓ ɪ ɐ ɨ ϝ ŋ̈ ᴺ ψ ק

Note:

BR:	Company Code
TIP31:	Product Type.
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.